



# UltraSonic

## Ultraschallbefeuchter WYH

# UltraSonic

## Ultraschallbefeuchter WYH



Der Ultraschallbefeuchter UltraSonic WYH ist ein kompaktes Luftbefeuchtungssystem für Räume bis 250 m<sup>3</sup>.

Der UltraSonic WYH kann als einzelnes Gerät oder in Gruppen eingesetzt werden. Jedes Gerät ist für ca. 70 m<sup>2</sup> konzipiert. Ist Ihr Raum größer, sollten 2 oder mehr Geräte aufgestellt werden. Es ist darauf zu achten, dass die Geräte optimal im Raum verteilt sind. Ein integrierter Sensor überwacht und steuert die Luftfeuchte automatisch.

Die Aufstellung sollte mind. 0,5 Meter von Wänden und 1m Abstand zur Decke oder Überbauten betragen. Die Wasserversorgung für diesen Befeuchter muss mit Weichwasser erfolgen. Die Vorgabe ist 80 µS/cm oder ein TDS von maximal 40 ppm. Eine manuelle Befüllung per Brita-Filter oder mit destilliertem Wasser wird empfohlen. Der Befeuchter hat eine integrierte Wasserstandsüberwachung und stoppt bei Wassermangel.

# UltraSonic WYH



Technische Daten:	WYH-12
Abmessung (LxBxH) in mm	240x240x550 (960)
Befeuchtungsleistung kg/h max.	2,0
Umgebungstemperaturen	Raum 10-40°C Medium 5-20°C
Elektr. Leistung / Watt	ca.. 110
Spannungsversorgung VAC/50/60Hz	220-240/50
Tankkapazität	23 l
Aerosolgröße µm	1-5
Gewicht in kg	ca. 4-5
Abgedecktes Raumvolumen in m <sup>3</sup> (einfacher Luftwechsel bei 20°C)	250-300
Zertifizierung:	CE
Zubehör:	Ausströmerrohr Ausströmer Funkfernbedienung

Techn. Änderungen vorbehalten



Rotasystem Service GmbH  
Otto-Hahn-Straße 34  
D-85521 Hohenbrunn-Riemerling  
Tel (+49) 089 45 30 92 – 0  
Fax (+49) 089 45 30 92 – 22  
info@rotasystem.com  
www.rotasystem.com